

AGRIMAX V-FLECTO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia exclusivă VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 650/65 R 34 NRO
LI/SS	170 D

Dimensiuni US Standard

Usa code	94074778
Lățimea secțiunii (inch)	25.6
Overall Diameter (inch)	67.3
Static Loaded Radius (inch)	30
Rolling Circumference (inch)	202.9
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 21 B
Opțiune Jantă îngustă	DW 20 B
ECE	E11-106R-008812
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	6130	7100	8060	9140	9990	10950	12040
From 40 to 25	6750	7800	8860	10050	10980	12300	13230
20	6880	7960	9040	10250	11190	12540	13490
12	7010	8110	9210	10450	11410	12790	13760
5	7420	8580	9740	11060	12070	13520	14550
*Upto 5 Cyc with front loader	9440	10920	12400	14060	15370	17220	18520
5 HT	6880	7960	9040	10250	11190	12540	13490

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Imprimat pe 5/19/2024 12:38 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..