

AGRIMAX V-FLECTO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia exclusivă VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 650/65 R 38 NRO
LI/SS	169 D

Dimensiuni US Standard

Usa code	94059102
Lățimea secțiunii (inch)	25.6
Overall Diameter (inch)	71.3
Static Loaded Radius (inch)	31.4
Rolling Circumference (inch)	212.1
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 21 B
Opțiune Jantă îngustă	DW 20 B
ECE	E11-106R-005022
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
45	6500	7670	8720	9770	10690	11630
from 40 to 25	7150	8430	9590	10740	11760	12800
20	7290	8600	9780	10950	11990	13040
12	7430	8760	9960	11150	12220	13290
5	7860	9270	10550	11810	12930	14060
*Upto 5 Cyc with front loader	10010	11810	13430	15020	16460	17900
5 HT	7290	8600	9780	10950	11990	13040

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Imprimat pe 5/19/2024 11:16 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..