

EARTHMAX SR 55 - Specificații tehnice



Descriere

EARTHMAX SR 55 este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută pentru încărcătoare, buldozere și benzi de încărcare care operează în cele mai severe operațiuni miniere subterane și în depozite de deșeuri. Datorită protecției excelente la tăiere rezultată din designul benzii de rulare foarte adânc și neted, EARTHMAX SR 55 este capabilă să atingă productivitate maximă cu timpi de nefuncționare reduși și o durabilitate excelentă. Operatorii de echipamente vor aprecia, de asemenea, stabilitatea și tracțiunea extraordinară.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

OTR: Buldozer • Basculare încărcături (LHD) • Încărcător

Versiune	CUT RESISTANT COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	29.5 R 25
LI/SS	216 A2

Dimensiuni Standard internațional

Overall Width (mm)	777
Overall Diameter (mm)	1912
Static Loaded Radius (mm)	860
Rolling Circumference (mm)	5755
Rim Rec	25.00/3.5
Star Rating	**
TRA Code	L5S

Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50
10	19000	19500	20000	20600	21200	22400

Imprimat pe 5/19/2024 1:39 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..