

## MULTIMAX MP 522 - Specificații tehnice



### Descriere

MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipuloarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Încărcător compact • Încărcător telescopic  
Industrial: Încărcător compact • Încărcător telescopic

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	280/80 R 18 IND (10.5/80 R 18)
LI/SS	132 A8/B

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94045044
Lățimea secțiunii (inch)	11.1
Overall Diameter (inch)	35.7
Static Loaded Radius (inch)	16.6
Rolling Circumference (inch)	108.2
Rim Rec	W 9 ; 9 ; 9 SDC
Rim Alt	W 8 ; W 10
ECE	E11-106R-002962

## Load capacity (lbs)

mph / psi	23	29	35	41	46	51	58	61	64
30	2120	2510	2870	3260	3660	3920	4410	-	-
25	2120	2510	2870	3260	3660	3920	4410	-	-
20	2270	2690	3080	3490	3920	4200	4720	-	-
15	2360	2800	3190	3630	4070	4360	4890	-	-
5 Cyc.	2580	3170	3740	4300	4890	5320	6020	6350	6610
Static	3960	4870	5730	6590	7510	8170	9240	9740	10140

Imprimat pe 5/19/2024 6:23 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..