

MULTIMAX MP 522 - Specificații tehnice



Descriere

MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipuloarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Încărcător compact • Încărcător telescopic
Industrial: Încărcător compact • Încărcător telescopic

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	440/80 R 28 IND
LI/SS	156 A8/B

Dimensiuni US Standard

Usa code	94052240
Lățimea secțiunii (inch)	17.4
Overall Diameter (inch)	55.7
Static Loaded Radius (inch)	25.3
Rolling Circumference (inch)	168.4
Rim Rec	DW 14 L
Rim Alt	DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L
ECE	E11-106R-002968

Load capacity (lbs)

mph / psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52
30	5070	6010	6480	6940	7410	7880	8360	8820	-	-
25	5070	6010	6480	6940	7410	7880	8360	8820	-	-
20	5470	6460	6960	7450	7950	8440	8940	9440	-	-
15	5670	6700	7210	7730	8240	8750	9270	9790	-	-
5 Cyc.	6260	7650	8360	9050	9740	10440	11130	11840	12530	13230
Static	9610	11750	12810	13880	14950	16020	17080	18140	19210	20280

Imprimat pe 5/19/2024 6:00 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..