

RIDEMAX IT 697 (M+S) - Specificații tehnice



Descriere

RIDEMAX IT 697 M+S reprezintă cel mai bun răspuns la nevoile antreprenorilor moderni din agricultură în sezonul de iarnă. Este perfectă pentru aplicații de transport și la nivel de municipalitate. Această anvelopă de iarnă pentru tractoare asigură o aderență extraordinară pentru toate operațiunile pe drumuri înghețate și înzăpezite fără a fi necesară montarea lanțurilor de zăpadă. Datorită canelurilor benzii de rulare și carcasi puternice, un tractor poate fi condus în deplină stabilitate, chiar și la viteze mari. Designul benzii de rulare a fost dezvoltat special pentru condiții grele și asigură o rezistență scăzută la rulare, care oferă economie de combustibil plus stabilitate mare.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	600/65 R 28 IND
LI/SS	165 A8/160 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	591
Overall Diameter (mm)	1491
Static Loaded Radius (mm)	684
Rolling Circumference (mm)	4509
SRI (mm)	700
Rim Rec	W 18 L
Rim Alt	DW 20 B
ECE	E11-106R-006760

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	2205	2700	2970	3555	4005	4500
50	2385	2920	3210	3840	4330	4860
40	2525	3090	3400	4070	4585	5150
30	2650	3240	3565	4270	4810	5400

Imprimat pe 5/19/2024 1:32 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..