

RT 747 AGRO INDUSTRIAL - Specificații tehnice



Descriere

RT 747 AGRO INDUSTRIAL este o anvelopă radială agroindustrială potrivită pentru încărcătoare compacte și manipolatoare telescopice. Canelurile sale extra late oferă tracțiune excelentă și stabilitate mare în operațiunile de ridicare. A fost proiectată cu un compus special de rezistență la tăiere și așchiere, care îi permite anvelopei să suporte sarcini grele. RT 747 AGRO INDUSTRIAL este răspunsul potrivit pentru toate operațiunile agricole generale care au nevoie de o versatilitate remarcabilă.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Încărcător compact • Încărcător telescopic
Industrial: Încărcător compact • Încărcător telescopic

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	11L R 16
LI/SS	122 A8/B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	290
Overall Diameter (mm)	850
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 10 L
ECE	E11-106R-005769

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.6
10	1265	1530	1790	1920	2055	2200
30	940	1165	1385	1500	1610	---
40	880	1085	1295	1395	1500	---

Imprimat pe 5/20/2024 3:10 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..