

## V-FLEXA - Specificații tehnice



### Descriere

V-FLEXA este o anvelopă radială special concepută pentru remorci agricole. Este un produs de flotație de ultimă generație, cu tehnologie VF, care permite transportul de încărcături grele atât pe câmp, cât și pe șosea, cu o presiune de umflare cu 30% mai mică decât cea a unei anvelope standard de aceeași dimensiune. Curelele suplimentare din oțel conferă o rezistență majoră carcasi la impact. V-FLEXA nu doar că suportă sarcini grele în deplină siguranță, dar evită și compactarea solului datorită distribuției perfecte a greutateii. În plus, V-FLEXA are proprietăți excelente de auto-curățare, durabilitate, precum și rezistență scăzută la rulare.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Remorcă

Versiune	STEEL BELTED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 750/60 R 30.5
LI/SS	187 D
LI/SS DRIVE WHEEL	187 D
LI/SS FREE ROLLING	187 D

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94073139
Lățimea secțiunii (inch)	30.7
Overall Diameter (inch)	66.1
Static Loaded Radius (inch)	28.7
Rolling Circumference (inch)	200.2
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E11-106R-008147

## Load capacity (lbs)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46
45	7830	9990	11740	13710	15470	17620	19570
40	8600	10970	12900	15050	16990	19350	21500
30	10070	12840	15110	17620	19880	22650	25160
25	11100	14160	16650	19430	21920	24970	27740
5	14110	17980	21160	24680	27860	31740	35250

Imprimat pe 5/19/2024 5:39 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..