

AGRIMAX FORCE - Технические спецификации



Description

AGRIMAX FORCE — это радиальные шины премиум-класса от компании BKT, разработанные специально для подготовки почвы, грузоперевозок и уборки урожая на высокомошных тракторах и обеспечивающие максимальные показатели производительности и эффективности. Благодаря технологии IF эти шины при пониженном давлении воздуха способны выдерживать большую нагрузку по сравнению со стандартными шинами. При этом они снижают уплотнение почвы. AGRIMAX FORCE имеет усиленный борт и обеспечивает улучшенную тягу, великолепные способности к самоочищению, снижение расхода топлива и комфортное движение.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Комбайн • Трактор высокой мощности

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	IF 650/65 R 34 CFO
LI/SS	161 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	650
Overall Diameter (mm)	1710
Static Loaded Radius (mm)	764
Rolling Circumference (mm)	5078
SRI (mm)	825
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 20 B
ECE	E4-106R-001826
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
70	2355	2775	3150	3535	3870	4205
From 65 to 40	2590	3050	3465	3885	4255	4625
30	2690	3170	3600	4040	4425	4810
20	2795	3290	3740	4195	4595	4995
10	3285	3870	4850	5435	5955	6475
Upto 30 Cyc	3365	3965	4500	5050	5530	6010
Upto 15 Cyc	4010	4725	5370	6020	6595	7165
Upto 10 Cyc	4400	5185	5890	6600	7230	7860
10HT	2690	3170	3600	4040	4425	4810

Printed on 19.05.2024 10:54

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..