

## AGRIMAX TERIS - Технические спецификации



### Description

Современной уборочной технике высокой мощности необходимы шины, которые смогут выдерживать тяжелое оборудование и сильные нагрузки, не принося вреда культурам. Компания BKT готова предложить радиальные шины на базе новейших технологий, которые помогут вам увеличить урожай. AGRIMAX TERIS — идеальный помощник в любых сельскохозяйственных операциях. Великолепные тяговые характеристики и высокая грузоподъемность — вот основные свойства шин, обеспечивающие лучшие показатели во всех уборочных операциях. Специальная защита боковины и усиленная плечевая зона повышают прочность даже в сложных условиях и при наличии стерни на поле, увеличивая тем самым срок службы.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Хлопкоуборочная машина • Комбайн

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	650/75 R 32 CHO
LI/SS	172 A8/B

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	670
Overall Diameter (mm)	1795
Static Loaded Radius (mm)	816
Rolling Circumference (mm)	5378
SRI (mm)	850
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B ; DW 23 B
ECE	E4-106R-001425

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
50	2900	3340	4095	4475	4915	5355	5800	6300
40	2900	3340	4095	4475	4915	5355	5800	6300
30	3105	3575	4385	4790	5265	5735	6210	6745
15 Cyc	4785	5510	6760	7385	8110	8840	9565	10395
10 Cyc	5220	6015	7375	8055	8850	9640	10435	11340

Printed on 19.05.2024 18:28

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..