

## AGRIMAXFACTOR - Технические спецификации



### Description

AGRIMAXFACTOR — новые шины компании BKT 70-й серии для тракторов, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Улучшенный рисунок протектора с новой ориентацией грунтозацепов увеличенной высоты обеспечивает отличную проходимость. Уменьшенный угол расположения грунтозацепов способствует снижению сопротивления качению, а увеличенная на 5 % площадь контакта значительно сокращает уровень шума в кабине, что повышает комфорт оператора. Прочный каркас из специальных полиэфирных нитей гарантирует превосходную поперечную устойчивость и более быстрый отклик рулевого управления даже при высокой скорости выполнения рабочих операций или в тяжелых условиях эксплуатации. Шина гарантирует эффективное торможение даже на мокрой поверхности. Основные преимущества AGRIMAXFACTOR: отличная управляемость в сочетании с во многом непревзойденным уровнем ездового комфорта, а также исключительная долговечность. Эта модель удовлетворяет всем требованиям крупногабаритной техники, в том числе оснащенной тяжелыми тяговыми аккумуляторными батареями электрического привода. На боковине шины нанесен логотип E-READY, который подчеркивает приверженность компании BKT электрической мобильности.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TL

<b>Tyre Size</b>	710/70 R 42
<b>LI/SS</b>	176 D/179 A8

## Dimensions International Standard

<b>Section Width (mm)</b>	716
<b>Overall Diameter (mm)</b>	2061
<b>Static Loaded Radius (mm)</b>	935
<b>Rolling Circumference (mm)</b>	6198
<b>SRI (mm)</b>	975
<b>Rim Rec</b>	DW 23 B
<b>Rim Alt</b>	DW 25 B
<b>ECE</b>	E11-106R-007525
<b>TRA Code</b>	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8
<b>65</b>	3055	3550	4050	4545	5045	5540	6110	6465	7100
<b>50</b>	3210	3730	4250	4775	5295	5815	6415	6785	7455
<b>40</b>	3335	3875	4420	4960	5505	6045	6665	7055	7750
<b>30</b>	3515	4085	4655	5230	5800	6370	7025	7435	8165
<b>10 LT</b>	4095	4760	5425	6090	6760	7425	8185	8660	9515
<b>10 HT</b>	3515	4085	4655	5230	5800	6370	7025	7435	8165

Printed on 19.05.2024 3:55

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..