

AGRIMAXFACTOR - Загрузить лист технических данных



Description

AGRIMAXFACTOR — новые шины компании BKT 70-й серии для тракторов, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Улучшенный рисунок протектора с новой ориентацией грунтозацепов увеличенной высоты обеспечивает отличную проходимость. Уменьшенный угол расположения грунтозацепов способствует снижению сопротивления качению, а увеличенная на 5 % площадь контакта значительно сокращает уровень шума в кабине, что повышает комфорт оператора. Прочный каркас из специальных полиэфирных нитей гарантирует превосходную поперечную устойчивость и более быстрый отклик рулевого управления даже при высокой скорости выполнения рабочих операций или в тяжелых условиях эксплуатации. Шина гарантирует эффективное торможение даже на мокрой поверхности.

Основные преимущества AGRIMAXFACTOR: отличная управляемость в сочетании с во многом непревзойденным уровнем ездового комфорта, а также исключительная долговечность. Эта модель удовлетворяет всем требованиям крупногабаритной техники, в том числе оснащенной тяжелыми тяговыми аккумуляторными батареями электрического привода. На боковине шины нанесен логотип E-READY, который подчеркивает приверженность компании BKT электрической мобильности.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

SIZE	Version	USACode	TRA Code	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
380/70 R 24	STANDARD	94071012	R1W	125 D / 128A8	W 12	W 11 ; W 13	15	46.9	21.2	138.7	TL	E11-106R-007644
420/70 R 24	STANDARD	94070923	R1W	130 D/133 A8	W 13	W 12 ; W 14 L	16.5	49.1	21.7	143.7	TL	E11-106R-007640
420/70 R 24	STANDARD	94070947	R1W	134 D/137 A8	W 13	W 12 ; W 14 L	16.5	49.1	22.2	145.5	TL	E11-106R-007641
380/70 R 28	STANDARD	94070954	R1W	127 D/130 A8	W 12	W 11 ; W 13	15	50.9	23.1	151	TL	E11-106R-007653
420/70 R 28	STANDARD	94070633	R1W	133 D/136 A8	W 13	W 12 ; W 14 L	16.5	53.1	23.9	157.5	TL	E11-106R-007652
480/70 R 28	STANDARD	94070718	R1W	140 D/143 A8	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	18.9	55.9	25.2	166.9	TL	E11-106R-007610
600/70 R 28	STANDARD	94071135	R1W	157 D/160 A8	DW 20 B	DW 18 L ; W 18 L	24.1	61.1	28.1	183.7	TL	E11-106R-007655
480/70 R 30	STANDARD	94074792	R1W	141 D/144 A8	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	18.9	58.2	26.4	172.9	TL	E11-106R-008811
600/70 R 30	STANDARD	94070152	R1W	152 D/155 A8	DW 20 B	DW 18 L ; W 18 L	24.1	63.1	28.4	187.6	TL	E11-106R-007524
480/70 R 34	STANDARD	94071029	R1W	149 D/152 A8	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	18.9	62.2	28.5	186.9	TL	E11-106R-007642
480/70 R 34	STANDARD	94071036	R1W	155 D/158 A8	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	18.9	62.2	28.7	187.4	TL	E11-106R-007643
480/70 R 38	STANDARD	94071043	R1W	145 D/148 A8	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	18.9	66.2	29.8	196.9	TL	E11-106R-007654
520/70 R 38	STANDARD	94070725	R1W	150 D/153 A8	W 16 L	W 15 L ; W 18 L	20.3	68.9	31.3	206.3	TL	E11-106R-007609
580/70 R 38	STANDARD	94071050	R1W	155 D/158 A8	W 18 L	DW18L;DD18L	22.7	71.9	32.4	214.8	TL	E11-106R-007608
710/70 R 38	STANDARD	94071159	R1W	171 D/174 A8	DW 23 B	DW 25 B	28.2	77.1	34.1	228.3	TL	E11-106R-007637
710/70 R 38	STANDARD	94071142	R1W	166 D/169 A8	DW 23 B		28.2	77.1	34.1	228.3	TL	E11-106R-007636
710/70 R 38	STANDARD	94071166	R1W	175 D/178 A8	DW 23 B		28.2	77.1	34.1	228.3	TL	E11-106R-007638
580/70 R 42	STANDARD	94075836	R1W	158 D/161 A8	W 18 L	DW18L;DD18L	22.7	74	33.7	224.1	TL	E11-106R-0010076
620/70 R 42	STANDARD	94073610	R1W	160 D/163 A8	DW 20 B	DW18L ; W18L	24.6	76.2	34	227.8	TL	E11-106R-007764
620/70 R 42	STANDARD	94073627	R1W	166 D/169 A8	DW 20 B	DW18L ; W18L	24.6	76.2	34.5	228.4	TL	E11-106R-007765
620/70 R 42	STANDARD	94073634	R1W	173D/176A8	DW 20 B	DW18L ; W18L	24.6	76.2	34.5	228.5	TL	E11-106R-007766
710/70 R 42	STANDARD	94070169	R1W	173 D/176 A8	DW 23 B	DW 25 B	28.2	81.1	36.8	244	TL	E11-106R-007526
710/70 R 42	STANDARD	94070527	R1W	176 D/179 A8	DW 23 B	DW 25 B	28.2	81.1	36.8	244	TL	E11-106R-007525

Printed on 19.05.2024 14:13

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..