

AT 621 - Технические спецификации



Description

Шины AT 621 подходят для экскаваторов-погрузчиков и компактных погрузчиков, используемых при проведении погрузочных и землеройных работ в сельском хозяйстве. Очень высокий рисунок протектора AT 621 гарантирует отличную устойчивость к порезам и увеличивает срок службы шин. Кроме того, эти шины BKT отличаются долговечностью и способностью к самоочищению. Шины AT 621 предлагаются в нескольких версиях, которые смогут удовлетворить самые разнообразные требования пользователей.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Компактный погрузчик • Экскаватор-погрузчик

Производство: экскаватор-погрузчик • Погрузчик

| | |
|-----------|--------------|
| Version | STANDARD |
| Type | TT |
| Tyre Size | 42 X 17 - 20 |

Dimensions US Standard

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Usa code | 94037216 |
| Ply Rating | 10 |
| Section Width (inch) | 17 |
| Overall Diameter (inch) | 42.2 |
| Static Loaded Radius (inch) | 18.9 |
| Rolling Circumference (inch) | 125.9 |
| Rim Rec | 14.00 TG SDC |
| ECE | E11-106R-005294 |
| TRA Code | R4 |

Load capacity (lbs)

| mph / psi | 44 |
|-----------|------|
| 5 | 8130 |

Printed on 19.05.2024 5:58

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..