

# MULTIMAX MP 527 - Технические спецификации



## Description

MULTIMAX MP 527 — это универсальные радиальные шины, разработанные для телескопических и компактных погрузчиков, используемых для агропромышленных работ. Расположение блоков протектора обеспечивает превосходную тягу даже на жестких поверхностях. Прочная боковина обеспечивает невероятную устойчивость при подъемных работах. Шины MULTIMAX MP 527 изготовлены из специальной резиновой смеси, стойкой к порезам и разрывам, что гарантирует долгий срок их службы.

## UM

International Standard

## Construction

 RADIAL

## Machinery

Сельское хозяйство: Компактный погрузчик •  
Телескопический погрузчик  
Производство: компактный погрузчик • Телескопический погрузчик

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Version   | STANDARD        |
| Type      | TL              |
| Tyre Size | 440/80 R 24 IND |
| LI/SS     | 161 A8/B        |

## Dimensions International Standard

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Section Width (mm)         | 441                       |
| Overall Diameter (mm)      | 1314                      |
| Static Loaded Radius (mm)  | 601                       |
| Rolling Circumference (mm) | 3985                      |
| SRI (mm)                   | 625                       |
| Rim Rec                    | DW 14 L                   |
| Rim Alt                    | DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L |
| ECE                        | E4-106R-002657            |

## Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 1.6  | 2.0  | 2.4  | 2.8  | 3.2  | 3.5  | 4.0  | 4.2   | 4.4   |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 50         | 2220 | 2640 | 3010 | 3425 | 3840 | 4120 | 4625 | -     | -     |
| 40         | 2220 | 2640 | 3010 | 3425 | 3840 | 4120 | 4625 | -     | -     |
| 30         | 2380 | 2825 | 3220 | 3665 | 4110 | 4410 | 4950 | -     | -     |
| 25         | 2465 | 2930 | 3340 | 3800 | 4265 | 4575 | 5135 | -     | -     |
| 10 Cyc.    | 2710 | 3335 | 3925 | 4515 | 5140 | 5590 | 6320 | 6665  | 6940  |
| Static     | 4150 | 5110 | 6015 | 6920 | 7875 | 8570 | 9685 | 10215 | 10640 |

Printed on 19.05.2024 21:56

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..