



RIDEMAX IT 697 (M+S) - Загрузить лист технических данных



Description

Шины RIDEMAX IT 697 M+S — это лучший ответ на потребности современных фермеров во время зимних работ. Они идеально подходят для перевозок и муниципальных работ. Эти зимние шины для тракторов обеспечивают превосходное сцепление во время любых работ на обледенелых или заснеженных дорогах, устраняя необходимость установки цепей противоскольжения. Благодаря канавкам протектора и прочному каркасу трактор обретает полную курсовую устойчивость даже на высокой скорости. Рисунок протектора был специально разработан для работы в условиях больших нагрузок; он обеспечивает низкое сопротивление качению, что приводит к снижению расхода топлива и отличной устойчивости.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

| SIZE | Version | USACode | LI/SS | RIM REC | RIM ALT | SW | OD | SLR | RC | Type | TMPH | ECE |
|------------------------|----------|----------|---------------|---------|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------------------|
| 460/70 R 24 IND | STANDARD | 94067039 | 157A8/152D | DW 15 L | DW14 L ; DW 16L | 18.3 | 49.4 | 22.5 | 148.5 | TL | 0 | E11-106R-006840 |
| 540/70R24 IND | STANDARD | 94072910 | 170D/175A8 | DW 16 L | DW18 L | 21.1 | 53.9 | 24.6 | 164.6 | TL | 0 | E11-106R-007933 |
| 480/65 R 28 IND | STANDARD | 94062720 | 149 D/154 A8 | DW 15 L | DW 14 L ; DW 16 L | 18.9 | 52.6 | 24.2 | 160.9 | TL | 0 | E11-106R-006159 |
| 540/65 R28 IND | STANDARD | 94055401 | 155 D/160 A8 | W 16 L | W 18 | 20.9 | 55.6 | 25.3 | 168.3 | TL | 0 | E11-106R-004076 |
| 600/65 R 28 IND | STANDARD | 94066995 | 165 A8/160 D | W 18 L | DW 20 B | 23.3 | 58.7 | 26.9 | 177.5 | TL | 0 | E11-106R-006760 |
| 540/65 R 30 IND | STANDARD | 94048106 | 156 D/161 A8 | W 16 L | W 18 | 20.9 | 57.6 | 26.5 | 175 | TL | 0 | E11-106R-003015 |
| 600/70 R 30 IND | STANDARD | 94058037 | 166 D/171 A8 | DW 18 L | DW 20 B | 23.6 | 63 | 27.1 | 189.8 | TL | 1 | E11-106R-005177 |
| 600/65 R 38 IND | STANDARD | 94062812 | 166 D/170 A8 | DW 18 L | DW 20 B | 23.2 | 68.7 | 31.3 | 209.3 | TL | 0 | E11-106R-005855 |
| 650/65 R 38 IND | STANDARD | 94055418 | 170 D/175 A8 | DW 20 B | DW 18 L | 25.4 | 71.3 | 32.4 | 217.1 | TL | 1 | E11-106R-004078 |
| 650/85 R 38 IND | STANDARD | 94066322 | 178 D/ 183 A8 | DW 23 B | DW 20 B ; DW 21 B | 27.9 | 81.5 | 38.3 | 247.2 | TL | 0 | E11-106R-006761 |
| 710/70 R 38 IND | STANDARD | 94067084 | 177D / 182A8 | DW 23 B | DW 25 B | 28.2 | 77.1 | 35.4 | 234.3 | TL | 0 | E11-106R-006762 |
| 650/65 R 42 IND | STANDARD | 94050109 | 171 D/176 A8 | DW 20 B | DW 18 L | 25.4 | 75.6 | 34.6 | 231.1 | TL | 0 | E4-106R-002659 |
| 710/70 R 42 IND | STANDARD | 94058099 | 180 D/185 A8 | DW23 B | | 28.2 | 81.4 | 36.5 | 246.6 | TL | 1 | 'E11-106R-005178 |

Printed on 19.05.2024 18:32

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..