

## AGRIMAX TURF RT 333 - Tekniska specifikationer



### Description

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) är ett radialdäck designat för små traktorer som används till trädgårdsskötsel, i fruktodlingar och på vingårdar. Den rundade däcksuldran ger låg jordpackning och gör däckets extremt skonsamt mot marken. Det unika, extra djupa däcktäcket (R-3+) och specialdesignen med riktat mönster ger utmärkt dragförmåga på både åkern och vägen, liksom ökad livslängd. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) besitter enastående självrensande egenskaper och det låga rullmotståndet bidrar till betydande bränslebesparingar.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Lantbruk: Skördemaskin för fruktodling • Liten traktor • Skördemaskin för vingård

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	240/70 R16
LI/SS	104 A8/B

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	244
Overall Diameter (mm)	742
Static Loaded Radius (mm)	340
Rolling Circumference (mm)	2213
SRI (mm)	350
Rim Rec	W8
Rim Alt	W 8 L ; W 9
ECE	E11-106R-007531

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	425	490	560	630	705	775	850	900
40	425	490	560	630	705	775	850	900
30	455	525	600	680	755	830	910	965
10 LT	570	655	755	850	945	1045	1140	1210
10 HT	455	525	600	680	755	830	910	965

Printed on 5/19/2024 2:07 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..