

RIDEMAX IT 697 (M+S) - Tekniska specifikationer



Description

RIDEMAX IT 697 M+S motsvarar bäst behoven för traktorer i det moderna jordbruket under vintertid. Det är perfekt till transporter och kommuntillämpningar. Det här vinterdäcket för traktorer ger enastående grepp i all verksamhet på vägar med is och snö, utan behov av snökedjor. Tack vare mönsterspåren och det starka däckhöljet kan en traktor köras med maximal stabilitet, även i hög hastighet. Mönsterdesignen har tagits fram speciellt för tung tjänst och säkerställer ett lågt rullningsmotstånd som ger bättre bränsleekonomi och fantastisk stabilitet.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Traktor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	600/70 R 30 IND
LI/SS	166 D/171 A8

Dimensions International Standard

TKPH	1
Section Width (mm)	600
Overall Diameter (mm)	1600
Static Loaded Radius (mm)	688
Rolling Circumference (mm)	4820
SRI (mm)	750
Rim Rec	DW 18 L
Rim Alt	DW 20 B
ECE	E11-106R-005177

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	2490	3075	3605	4185	4715	5300
50	2690	3320	3895	4525	5095	5725
40	2890	3565	4180	4860	5475	6150
30	2990	3690	4325	5025	5660	6360

Printed on 5/19/2024 6:06 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..