

## AGRIMAX TURF RT 333 - Teknik Özellikler



### Description

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+); bahçe işlerinde ve üzüm bağları ile meyve bahçelerindeki uygulamalarda kullanılan küçük traktörler için tasarlanmış olan bir radyal lastiktir. Yuvarlak omuz tasarımı, daha az toprak sıkışması ile zemine son derece hassas davranmasını sağlar. Benzersiz ekstra derin sırtı (R-3+) ve yönlü bloklarla hazırlanmış özel tasarımı, hem arazide hem de yolda mükemmel çekiş ve daha uzun lastik kullanım ömrü sağlar. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+), olağanüstü kendi kendini temizleme özelliklerine sahiptir ve düşük yuvarlanma direnci sayesinde önemli miktarda yakıt tasarrufu sağlar.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Zirai: Meyve hasadı makinesi • Küçük Traktör • Üzüm hasat makinesi

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	240/70 R16
LI/SS	104 A8/B

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	244
Overall Diameter (mm)	742
Static Loaded Radius (mm)	340
Rolling Circumference (mm)	2213
SRI (mm)	350
Rim Rec	W8
Rim Alt	W 8 L ; W 9
ECE	E11-106R-007531

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	425	490	560	630	705	775	850	900
40	425	490	560	630	705	775	850	900
30	455	525	600	680	755	830	910	965
10 LT	570	655	755	850	945	1045	1140	1210
10 HT	455	525	600	680	755	830	910	965

Printed on 5/20/2024 2:12 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..