

AGRIMAXFACTOR - Teknik Özellikler



Description

AGRIMAXFACTOR, BKT'nin traktörlere yönelik olarak piyasaya sürdüğü, hem taşıma hem de toprak işleme uygulamaları için biçilmiş kaftan olan yepyeni 70 serisidir. Oldukça artırılan diş uzunluğu ve değiştirilen diş yönü ile iyileştirilmiş sırt tasarımı, daha iyi yol tutuşu sağlar. Kısaltılmış diş açısı daha az yuvarlanma direnci sağlarken, arazi üzerinde %5 daha fazla temas alanı kabindeki gürültü duyumunu önemli ölçüde azaltır; bu iki özellik, birlikte daha fazla konfor sunar. Ek olarak, güçlü polyester gövde, yüksek hızlı işlemler veya ağır hizmet için dahi olağanüstü yanılabilite ve daha hızlı direksiyon tepkisi sağlar. Lastiğin ıslak yüzeylerdeki frenleme sonuçları mükemmeldir.

Özetle, AGRIMAXFACTOR'ün genel avantajları arasında çoğu koşulda olağanüstü sürüş konforuyla birleştirilmiş mükemmel elleçleme kabiliyetinin yanı sıra üstün dayanıklılık bulunur; tüm bunlar, daha ağır akü paketleri gibi ağırlığı gitgide artan makinelerin kullanıldığı elektrikli araçların özel gereksinimleridir. Özel yanak, BKT'nin elektrikli ulaşım taahhüdünü vurgulayan mükemmel hizalanmış "E-READY" logosunu gösterir.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Zirai: Traktör

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	380/70 R 28
LI/SS	127 D/130 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	380
Overall Diameter (mm)	1293
Static Loaded Radius (mm)	588
Rolling Circumference (mm)	3836
SRI (mm)	600
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11 ; W 13
ECE	E11-106R-007653
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
65	965	1120	1280	1435	1595	1750
50	1015	1180	1345	1510	1675	1840
40	1060	1230	1405	1575	1750	1920
30	1110	1290	1475	1655	1835	2015
10 LT	1290	1505	1715	1925	2135	2345
10 HT	1110	1290	1475	1655	1835	2015

Printed on 5/19/2024 6:41 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..