

## RIDEMAX IT 697 (M+S) - Teknik Özellikler



### Description

RIDEMAX IT 697 M+S kışın yapılan çalışmalar sırasında modern çiftçilik yüklenicilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi yanıttır. Nakliye ve belediye uygulamaları için mükemmeldir. Traktörlerde kullanılan bu kış lastiği, kar zincirleri takmaya gerek kalmadan buzlu ve karlı yollardaki tüm çalışmalarda sıra dışı bir yol tutuş sağlar. Sırt kanalları ve güçlü gövdesi sayesinde, traktör yüksek hızlarda da tam sabitleme ile sürülebilir. Sırt tasarımı, ağır hizmetler için özel olarak geliştirilmiştir ve yakıt ekonomisiyle birlikte mükemmel sabitleme sağlayan düşük yuvarlanma direnci sunar.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Zirai: Traktör

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	600/70 R 30 IND
LI/SS	166 D/171 A8

## Dimensions International Standard

TKPH	1
Section Width (mm)	600
Overall Diameter (mm)	1600
Static Loaded Radius (mm)	688
Rolling Circumference (mm)	4820
SRI (mm)	750
Rim Rec	DW 18 L
Rim Alt	DW 20 B
ECE	E11-106R-005177

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	2490	3075	3605	4185	4715	5300
50	2690	3320	3895	4525	5095	5725
40	2890	3565	4180	4860	5475	6150
30	2990	3690	4325	5025	5660	6360

Printed on 5/19/2024 12:25 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..