

## RT 747 AGRO INDUSTRIAL - Teknik Özellikler



### Description

RT 747 AGRO INDUSTRIAL, küçük yükleyiciler ve teleskopik yükleyicilere uygun tarımsal sanayi amaçlı bir radyal lastiktir. Ekstra geniş dişleri, kaldırma işlemlerinde mükemmel çekiş ve müthiş sabitleme sağlar. Lastiğin ağır yükleri taşıyabilmesini sağlayan özel bir kesilme ve kopma direncine sahip hamur ile tasarlanmıştır. RT 747 AGRO INDUSTRIAL, olağanüstü çok yönlülük gerektiren tüm genel tarım operasyonları için doğru cevaptır.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Zirai: Küçük yükleyici • Teleskopik yükleyici  
Endüstriyel: Küçük yükleyici • Teleskopik yükleyici

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	11L R 16
LI/SS	122 A8/B

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	290
Overall Diameter (mm)	850
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 10 L
ECE	E11-106R-005769

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.6
10	1265	1530	1790	1920	2055	2200
30	940	1165	1385	1500	1610	---
40	880	1085	1295	1395	1500	---

Printed on 5/19/2024 7:31 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..