

## AGRIMAX TURF RT 333 - Technische Daten



### Description

Der AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) ist ein Radialreifen, der für kleine Traktoren bei Anwendungen im Garten-, Wein- und Obstbau entwickelt wurde. Sein abgerundetes Schulterdesign sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und macht ihn äußerst empfindlich auf dem Boden. Sein einzigartiges extratiefes Profil (R-3+) und das spezielle Design mit laufrichtungsgebundenen Blöcken stehen für eine ausgezeichnete Traktion sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße und eine verlängerte Lebensdauer des Reifens. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) gewährleistet große Selbstreinigungseigenschaften und ermöglicht dank seines geringen Rollwiderstands eine erhebliche Kraftstoffeinsparung.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Landwirtschaft: Erntemaschine für Obst • Kleintraktor • Traubenerntemaschine

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	320/65 R 18
LI/SS	109 A8/109 B

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	319
Overall Diameter (mm)	873
Static Loaded Radius (mm)	394
Rolling Circumference (mm)	2591
SRI (mm)	425
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9 ; W 11
ECE	E11-106R-007844

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	570	660	755	845	940	1030
40	570	660	755	845	940	1030
30	610	710	810	910	1010	1105
10 LT	765	890	1015	1140	1265	1385
10 HT	610	710	810	910	1010	1105

Printed on 21.05.2024 02:04

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..