

## AGRIMAX TURF RT 333 - Datenblatt



### Description

Der AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) ist ein Radialreifen, der für kleine Traktoren bei Anwendungen im Garten-, Wein- und Obstbau entwickelt wurde. Sein abgerundetes Schulterdesign sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und macht ihn äußerst empfindlich auf dem Boden. Sein einzigartiges extratiefes Profil (R-3+) und das spezielle Design mit laufrichtungsgebundenen Blöcken stehen für eine ausgezeichnete Traktion sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße und eine verlängerte Lebensdauer des Reifens. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) gewährleistet große Selbstreinigungseigenschaften und ermöglicht dank seines geringen Rollwiderstands eine erhebliche Kraftstoffeinsparung.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Landwirtschaft: Erntemaschine für Obst • Kleintraktor • Traubenerntemaschine

SIZE	Version	USACode	TRA Code	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
<b>220/55 R12</b>	STANDARD	94070237		82 A8/B	W7		8.7	21.7	9.8	64.8	TL	E11-106R-007600
<b>240/60 R12</b>	STANDARD	94070657		89 A8/B	W7		9.5	23.3	10.6	70	TL	E11-106R-007679
<b>200/65 R16</b>	STANDARD	94070640		94 A8/B	W6		8	26.2	12.2	78.7	TL	E11-106R-007678
<b>200/70 R 16</b>	STANDARD	94074136	R1W	94 A8/B	W 6		7.9	27	12.5	80.9	TL	E11-106R-008659
<b>240/70 R16</b>	STANDARD	94070282		104 A8/B	W8	W 8 L ; W 9	9.6	29.2	13.4	87.1	TL	E11-106R-007531
<b>260/70 R 16</b>	STANDARD	94067909		109 A8/109 B	W 8	W 8 L ; W 9	10.2	30.3	13.7	90	TL	E11-106R-007158
<b>280/70 R 16</b>	STANDARD	94065714		112 A8/112 B	W9	W 8 ; W 10	11.4	31.5	14.1	93.3	TL	E11-106R-006472
<b>280/70 R 18</b>	STANDARD	94065707		114 A8/114 B	W 9	W 8 ; W 10	11.4	33.1	15.4	100.4	TL	E11-106R-006473
<b>320/65 R 18</b>	STANDARD	94071081		109 A8/109 B	W 10	W 9 ; W 11	12.6	34.4	15.5	102	TL	E11-106R-007844
<b>300/70 R 20</b>	STANDARD	9406748		110 A8/110 B	W9	W10	11.6	37.5	17	111.3	TL	E11-106R-006943
<b>320/70 R 20</b>	STANDARD	94067558		113 A8/113 B	W10	W9 ; W11	12.6	38.7	17.4	114.8	TL	E11-106R-006944
<b>380/70 R 20</b>	STANDARD	94068821		122 A8/122 B	W 12	W 11 ; W 13	15	42.6	19.1	126.5	TL	E11-106R-007111
<b>360/70 R 24</b>	STANDARD	94067916		122 A8/122 B	W 11	W 10 ; W 12	14.1	45.4	20.4	134.2	TL	E11-106R-007110
<b>380/70 R 24</b>	STANDARD	94068838		125 A8/125 B	W 12	W 11 ; W 13	15	46.9	21	139.3	TL	E11-106R-007112
<b>420/70 R 24</b>	STANDARD	94069460		130 A8 / 130 B	W 13	W 12 ; W 14 L	16.5	49.1	21.9	146.8	TL	E11-106R-007206
<b>480/70 R 28</b>	STANDARD	94075393		140 A8 / 140 B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	18.9	55.9	24.8	166.5	TL	E11-106R-009049
<b>480/70 R 30</b>	STANDARD	94075409		141 A8 / 141 B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	18.9	58.2	26	173.1	TL	E11-106R-009050
<b>480/70 R 34</b>	STANDARD	94075232		149 A8 / 149 B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	18.9	62.2	28.5	188.4	TL	E11-106R-009042

Printed on 20.05.2024 21:41

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..