

AGRIMAX V-FLECTO - Technische Daten



Description

AGRIMAX V-FLECTO ist BKTs Antwort auf die herausfordernde Nachfrage sowohl in puncto Technik als auch Performance für Hochleistungstraktoren. Dieser Reifen ist perfekt für die Bodenbearbeitung und Transportanwendungen, da er mit reduzierter Bodenverdichtung und ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften aufwartet. Dank der exklusiven VF-Technologie kann AGRIMAX V-FLECTO schwere Lasten bei einem geringeren Reifendruck im Vergleich zu Standard- oder IF-Reifen tragen und erreicht dabei hohe Geschwindigkeiten. Aufgrund der Narrow Rim Option (NRO) ist es möglich Standardfelgen auf den Reifen zu montieren. BKT entwickelte diesen Reifen mit optimierter Geometrie für einen verbesserten Fahrkomfort sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße bei reduziertem Kraftstoffverbrauch.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Hochleistungstraktor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 600/70 R 28
LI/SS	167 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	603
Overall Diameter (mm)	1551
Static Loaded Radius (mm)	662
Rolling Circumference (mm)	4572
SRI (mm)	725
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B
ECE	E11-106R-008814
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	2425	2820	3270	3665	4060	4455	4955
From 65 to 40	2670	3105	3595	4030	4465	4905	5450
30	2720	3165	3665	4110	4555	4995	5555
20	2775	3225	3735	4190	4645	5095	5665
10	2935	3415	3955	4435	4915	5395	5995
*Upto 10 Cyc with front loader	3735	4345	5035	5645	6255	6865	7630
10 HT	2720	3165	3665	4110	4555	4995	5555

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 20.05.2024 20:29

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..