

AGRIMAXFACTOR - Technische Daten



Description

AGRIMAXFACTOR ist BKTs brandneuer Reifen der 70er Serie für Traktoren, der sowohl für den Transport als auch zur Bodenbearbeitung perfekt ist. Das verbesserte Laufflächendesign mit größerer Länge und geänderter Orientierung der Stollen steht für bessere Fahreigenschaften. Der reduzierte Stollenwinkel einen geringeren Rollwiderstand, während die um 5% vergrößerte Kontaktfläche auf dem Land das subjektive Lärmempfinden in der Fahrerkabine reduziert – beide Eigenschaften stehen für mehr Komfort. Außerdem verleiht die robuste Polyesterkarkasse ausgezeichnete seitliche Stabilität neben raschem Lenkansprechen auch bei hohen Geschwindigkeiten oder im Schwersteinsatz. Die Bremsergebnisse des Reifens auf nasser Oberfläche sind hervorragend.

Kurzum, AGRIMAXFACTORs Hauptvorteile sind großartiges Handling kombiniert mit unter vielen Aspekten außergewöhnlichem Fahrkomfort neben exzellenter Beständigkeit – alles besondere Anforderungen immer schwererer Maschinen und nicht zuletzt des höheren Gewichts der Batteriepakete von E-Fahrzeugen. Die exklusive Flanke zeigt das perfekt ausgerichtete "E-READY"-Logo, welches BKTs Verpflichtung zur elektrischen Mobilität unterstreicht.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Traktor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	420/70 R 24

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	418
Overall Diameter (mm)	1248
Static Loaded Radius (mm)	550
Rolling Circumference (mm)	3649
SRI (mm)	575
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 12 ; W 14 L
ECE	E11-106R-007640
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
65	1045	1220	1390	1560	1730	1900
50	1100	1280	1460	1640	1820	1995
40	1150	1335	1525	1710	1900	2085
30	1205	1400	1600	1795	1990	2185
10 LT	1405	1635	1865	2095	2325	2550
10 HT	1205	1400	1600	1795	1990	2185

Printed on 21.05.2024 02:44

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..