

# V-FLEXA - Technische Daten



#### Description

V-FLEXA ist ein Radialreifen, der speziell für Anhänger in der Landwirtschaft entwickelt wurde. Es handelt sich um ein Flotationsprodukt der neuesten Generation mit VF-Technologie, die den Transport schwerer Lasten sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße mit einem um 30% geringeren Reifendruck als bei einem Standardreifen derselben Größe ermöglicht. Dieser BKT Flotationsreifen kombiniert die VF-Technologie mit zusätzlichen Stahlgürteln, die dem Reifen eine hohe Widerstandskraft gegen Einstiche oder das Eindringen von Fremdkörpern verleihen. V-FLEXA ist nicht nur in der Lage, schwere Lasten bei geringem Reifendruck und voller Sicherheit zu tragen, sondern vermeidet dank der extra großen Kontaktfläche auch die Verdichtung des Bodens durch eine perfekte Gewichtsverteilung. Darüber hinaus weist dieser Reifen hervorragende Selbstreinigungseigenschaften neben Beständigkeit sowie geringem Rollwiderstand auf.

#### **UM**

**US Standard** 

#### Construction



**₩** RADIAL

### **Machinery**

Landwirtschaft: Anhänger

Version	STEEL BELTED
Туре	TL
Tyre Size	VF 650/55 R 26.5
LUCC	174.0

LI/SS 171 D

## **Dimensions US Standard**

Usa code	94065103
Section Width (inch)	25.4
Overall Diameter (inch)	54.7
Static Loaded Radius (inch)	23.3
Rolling Circumference (inch)	161.4
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-006399

# Load capacity (lbs)

mph / psi	12	17	23	29	35	41
50	5310	6780	8260	9370	10850	12340
40	5820	7460	9090	10300	11930	13560
30	6820	8720	10630	12050	13960	15870
25	7510	9620	11710	13290	15380	17490
5	9560	12230	14900	16890	19560	22240

#### Printed on 20.05.2024 22:33

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..