

AGRIMAX FORCE - Spécifications techniques



Description

AGRIMAX FORCE, le produit phare de BKT, est un pneu radial spécialement conçu pour les applications de traitement du terrain, de transport et de récolte avec des tracteurs de grande puissance, auxquels il assure un maximum de performances et d'efficacité. Conçu avec la technologie IF, ce pneu supporte des charges lourdes avec de pressions de gonflage plus basses par rapport à un pneu standard. AGRIMAX FORCE se distingue de par une tringle renforcée en assurant une traction excellente, des excellentes qualités d'autonettoyage, une consommation réduite de carburant ainsi qu'une expérience confortable de conduite.;

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Moissonneuse • Tracteur de forte puissance

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	IF 710/60 R 30 CFO
LI/SS	168 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	708
Overall Diameter (mm)	1614
Static Loaded Radius (mm)	714
Rolling Circumference (mm)	4814
SRI (mm)	775
Rim Rec	DW 25 B
ECE	E4-106R-001407
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
70	2340	2695	3105	3460	3870	4225	4735	5095
from 65 to 40	2575	2965	3415	3805	4255	4645	5205	5600
30	2675	3080	3550	3955	4425	4830	5410	5820
20	2780	3200	3685	4105	4595	5015	5620	6045
10	3270	3765	4335	4830	5400	5895	6610	7110
Upto 30 Cyc	3345	3850	4435	4945	5530	6035	6765	7280
Upto 15 Cyc	3990	4595	5290	5895	6595	7195	8065	8680
Upto 10 Cyc	4375	5040	5805	6465	7230	7895	8845	9520
10 HT	2675	3080	3550	3955	4425	4830	5410	5820

Printed on 21/05/2024 03:04

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..