

V-FLEXA - Spécifications techniques



Description

V-FLEXA est un pneu radial spécialement conçu pour les remorques agricoles. C'est un produit Flotation de dernière génération doté de la technologie VF, qui permet de transporter des charges lourdes tant aux champs que sur la route avec une pression de gonflage inférieure de 30% par rapport à celle d'un pneu standard de même taille. Des ceintures en acier confèrent à la carcasse une plus grande résistance aux agressions. V-FLEXA non seulement supporte des charges lourdes en toute sécurité, mais il évite aussi le compactage du sol grâce à la parfaite répartition du poids. De plus, V-FLEXA a d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage, une longue durabilité et une faible résistance au roulement.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Remorque

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	VF 750/60 R 30.5
LI/SS	187 D
LI/SS DRIVE WHEEL	187 D
LI/SS FREE ROLLING	187 D

Dimensions US Standard

Usa code	94073139
Section Width (inch)	30.7
Overall Diameter (inch)	66.1
Static Loaded Radius (inch)	28.7
Rolling Circumference (inch)	200.2
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E11-106R-008147

Load capacity (lbs)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46
45	7830	9990	11740	13710	15470	17620	19570
40	8600	10970	12900	15050	16990	19350	21500
30	10070	12840	15110	17620	19880	22650	25160
25	11100	14160	16650	19430	21920	24970	27740
5	14110	17980	21160	24680	27860	31740	35250

Printed on 21/05/2024 06:20

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..