

AGRIMAX TURF RT 333 - Specifiche tecniche



Description

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3 +) è uno pneumatico radiale progettato per piccoli trattori in applicazioni di giardinaggio, in vigneti e frutteti. Il suo design arrotondato fornisce bassa compattazione del terreno e lo rende estremamente delicato sul terreno. Il suo esclusivo battistrada extra profondo (R-3 +) e il design speciale con blocchi direzionali garantiscono un'eccellente trazione sia sul campo che su strada, nonché un ciclo di vita prolungato. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3 +) garantisce grandi proprietà di autopulizia e, grazie alla sua bassa resistenza al rotolamento, consente un notevole risparmio di carburante.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricoltura: Macchina per il raccolto di frutteti • Trattorino
• Vendemmiatrice

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	200/65 R16
LI/SS	94 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	202
Overall Diameter (mm)	666
Static Loaded Radius (mm)	309
Rolling Circumference (mm)	2000
SRI (mm)	320
Rim Rec	W6
ECE	E11-106R-007678

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	315	370	425	470	520	560	625	670
40	315	370	425	470	520	560	625	670
30	340	400	455	505	555	600	670	720
10 LT	425	495	570	630	695	750	840	900
10 HT	340	400	455	505	555	600	670	720

Printed on 21/05/2024 05:19

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..