

AGRIMAX TURF RT 333 - Specifiche tecniche



Description

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3 +) è uno pneumatico radiale progettato per piccoli trattori in applicazioni di giardinaggio, in vigneti e frutteti. Il suo design arrotondato fornisce bassa compattazione del terreno e lo rende estremamente delicato sul terreno. Il suo esclusivo battistrada extra profondo (R-3 +) e il design speciale con blocchi direzionali garantiscono un'eccellente trazione sia sul campo che su strada, nonché un ciclo di vita prolungato. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3 +) garantisce grandi proprietà di autopulizia e, grazie alla sua bassa resistenza al rotolamento, consente un notevole risparmio di carburante.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricoltura: Macchina per il raccolto di frutteti • Trattorino
• Vendemmiatrice

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	360/70 R 24
LI/SS	122 A8/122 B

Dimensions US Standard

Usa code	94067916
Section Width (inch)	14.1
Overall Diameter (inch)	45.4
Static Loaded Radius (inch)	20.4
Rolling Circumference (inch)	134.2
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 10 ; W 12
ECE	E11-106R-007110

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	1820	2120	2420	2720	3010	3310
25	1820	2120	2420	2720	3010	3310
20	1960	2280	2600	2910	3230	3540
5 LT	2450	2850	3250	3640	4040	4440
5 HT	1960	2280	2600	2910	3230	3540

Printed on 20/05/2024 23:59

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..