

AGRIMAX V-FLECTO - Specifiche tecniche



Description

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'esclusiva tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricoltura: Trattore a elevata potenza

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 650/65 R 34 NRO
LI/SS	170 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	650
Overall Diameter (mm)	1710
Static Loaded Radius (mm)	761
Rolling Circumference (mm)	5153
SRI (mm)	825
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 21 B
Narrow Rim option	DW 20 B
ECE	E11-106R-008812
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	2780	3220	3655	4145	4530	5075	5460
From 65 to 40	3060	3540	4020	4560	4980	5580	6000
30	3120	3610	4100	4650	5075	5690	6120
20	3180	3680	4180	4740	5175	5800	6240
10	3365	3890	4420	5015	5475	6135	6600
*Upto 10 Cyc with front loader	4280	4955	5625	6380	6970	7810	8400
10 HT	3120	3610	4100	4650	5075	5690	6120

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 21/05/2024 05:32

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..