

RIDEMAX IT 697 (M+S) - Specifiche tecniche



Description

RIDEMAX IT 697 M+S è la risposta perfetta alle esigenze dei contoterzisti moderni nel settore dell'agricoltura per le operazioni nel periodo invernale. È perfetto per il trasporto di merci e le applicazioni municipali. Questo pneumatico invernale per i trattori garantisce una straordinaria presa per tutte le operazioni su strade ghiacciate e innevate, senza alcun bisogno di catene da neve. Grazie agli incavi del battistrada, il trattore si guida con grande stabilità, anche ad alte velocità. Il disegno del battistrada è stato appositamente sviluppato per i servizi pesanti e garantisce una bassa resistenza al rotolamento che si traduce in risparmio di carburante e grande stabilità.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricoltura: Trattore

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	480/65 R 28 IND
LI/SS	149 D/154 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	480
Overall Diameter (mm)	1335
Static Loaded Radius (mm)	615
Rolling Circumference (mm)	4088
SRI (mm)	650
Rim Rec	DW 15 L
Rim Alt	DW 14 L ; DW 16 L
ECE	E11-106R-006159

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	1530	1885	2210	2570	2895	3250
50	1650	2035	2385	2775	3125	3510
40	1765	2175	2550	2965	3340	3750
30	1835	2260	2650	3080	3470	3900

Printed on 21/05/2024 00:27

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..