

## RIDEMAX IT 697 (M+S) - Specifiche tecniche



### Description

RIDEMAX IT 697 M+S è la risposta perfetta alle esigenze dei contoterzisti moderni nel settore dell'agricoltura per le operazioni nel periodo invernale. È perfetto per il trasporto di merci e le applicazioni municipali. Questo pneumatico invernale per i trattori garantisce una straordinaria presa per tutte le operazioni su strade ghiacciate e innevate, senza alcun bisogno di catene da neve. Grazie agli incavi del battistrada, il trattore si guida con grande stabilità, anche ad alte velocità. Il disegno del battistrada è stato appositamente sviluppato per i servizi pesanti e garantisce una bassa resistenza al rotolamento che si traduce in risparmio di carburante e grande stabilità.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricoltura: Trattore

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	710/70 R 38 IND
LI/SS	177D / 182A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94067084
Section Width (inch)	28.2
Overall Diameter (inch)	77.1
Static Loaded Radius (inch)	35.4
Rolling Circumference (inch)	234.3
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 25 B
ECE	E11-106R-006762

## Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	8050	9820	10790	12720	14330	16090
30	8700	10600	11650	13730	15480	17380
25	9370	11430	12550	14800	16680	18740
20	9070	11780	12940	15270	17200	19310

Printed on 20/05/2024 21:38

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..