

## AGRIMAX TERIS - Especificações técnicas



### Description

As ceifeiras-debulhadoras de elevada potência atuais exigem pneus capazes de suportar máquinas e cargas pesadas sem prejudicar as culturas. A BKT compromete-se a oferecer-lhe soluções de pneus radiais na vanguarda para aumentar o rendimento da sua colheita. AGRIMAX TERIS é o parceiro ideal para as suas operações combinadas. As suas características essenciais são uma tração excelente e uma capacidade de carga elevada que fornecem os melhores desempenhos em termos de operação de colheita. A proteção do flanco e os ombros arredondados contribuem a aumentar a resistência - prolongando portanto o ciclo de vida do produto - também em condições severas e em presença de restolhos no campo.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Colhedora de algodão • Ceifeira

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Version   | STANDARD        |
| Type      | TL              |
| Tyre Size | 710/55 R 28 CHO |
| LI/SS     | 164 A8/B        |

## Dimensions International Standard

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Section Width (mm)         | 716             |
| Overall Diameter (mm)      | 1493            |
| Static Loaded Radius (mm)  | 663             |
| Rolling Circumference (mm) | 4442            |
| SRI (mm)                   | 700             |
| Rim Rec                    | DW 23 B         |
| ECE                        | E11-106R-005940 |

## Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 0.6  | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.4  | 1.6  | 2.0  | 2.4  | 2.8  | 3.2  |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 50         | 1950 | 2250 | 2550 | 2900 | 3200 | 3550 | 3950 | 4250 | 4650 | 5000 |
| 40         | 1950 | 2250 | 2550 | 2900 | 3200 | 3550 | 3950 | 4250 | 4650 | 5000 |
| 30         | 2090 | 2410 | 2730 | 3105 | 3425 | 3800 | 4230 | 4550 | 4980 | 5350 |
| 15 Cyc     | 3220 | 3715 | 4210 | 4785 | 5280 | 5860 | 6520 | 7015 | 7675 | 8250 |
| 10 Cyc     | 3510 | 4050 | 4590 | 5220 | 5760 | 6390 | 7110 | 7650 | 8370 | 9000 |

Printed on 20/05/2024 22:14

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..