

## AGRIMAX TERIS - Especificações técnicas



### Description

As ceifeiras-debulhadoras de elevada potência atuais exigem pneus capazes de suportar máquinas e cargas pesadas sem prejudicar as culturas. A BKT compromete-se a oferecer-lhe soluções de pneus radiais na vanguarda para aumentar o rendimento da sua colheita. AGRIMAX TERIS é o parceiro ideal para as suas operações combinadas. As suas características essenciais são uma tração excelente e uma capacidade de carga elevada que fornecem os melhores desempenhos em termos de operação de colheita. A proteção do flanco e os ombros arredondados contribuem a aumentar a resistência - prolongando portanto o ciclo de vida do produto - também em condições severas e em presença de restolhos no campo.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Colhedora de algodão • Ceifeira

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	IF 580/80 R 34 CFO
LI/SS	177 D

## Dimensions US Standard

Usa code	94044641
Section Width (inch)	23.1
Overall Diameter (inch)	70.6
Static Loaded Radius (inch)	31.9
Rolling Circumference (inch)	213.5
Rim Rec	DW 20 B ; DW 20 A
Rim Alt	DW 21 A ; DW 21 B
ECE	E4-106R-001833

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46	52
45	5430	6310	7190	8220	9090	9970	10990	11580	12760	14650	20040
From 40 to 25	5970	6930	7900	9020	9990	10950	12070	12720	14010	16100	22030
20	6210	7210	8220	9390	10390	11390	12570	13240	14580	16750	22910
12	6440	7490	8530	9750	10790	11830	13040	13740	15130	17390	23790
5	7580	8800	10020	11460	12690	13920	15350	16160	17800	20450	27980
Upto 20 Cyc*	7750	9010	10270	11720	12980	14240	15700	16540	18210	20930	28620
Upto 10 Cyc*	9240	10740	12230	13980	15480	16970	18720	19710	21710	24950	34130
5 HT	6210	7210	8220	9390	10390	11390	12570	13240	14580	16750	22910

\* - \* For 30 & 15 Cyc application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 21/05/2024 03:52

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..