

AGRIMAX TURF RT 333 - Especificações técnicas



Description

O AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) é um pneu radial concebido para pequenos tratores em aplicações de jardinagem, vinhas e pomares. O design curvo do ombro proporciona uma baixa compactação do solo e torna o pneu extremamente delicado no chão. As suas estrias únicas e extra profundas (R-3+) e o design especial com blocos direcionais representam uma excelente tração tanto no campo como na estrada e um maior ciclo de vida do pneu. O AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) garante ótimas propriedades de autolimpeza e, graças à baixa resistência ao rolamento, permite uma poupança significativa de combustível.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Máquina para recolha dos frutos • Trator pequeno • Vindimadora

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	280/70 R 16
LI/SS	112 A8/112 B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	289
Overall Diameter (mm)	800
Static Loaded Radius (mm)	359
Rolling Circumference (mm)	2371
SRI (mm)	390
Rim Rec	W9
Rim Alt	W 8 ; W 10
ECE	E11-106R-006472

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	530	605	695	785	875	965	1055	1120
40	530	605	695	785	875	965	1055	1120
30	565	650	745	840	940	1035	1130	1200
10 LT	710	815	935	1055	1175	1295	1415	1505
10 HT	565	650	745	840	940	1035	1130	1200

Printed on 21/05/2024 07:12

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..