

AGRIMAX TURF RT 333 - Especificações técnicas



Description

O AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) é um pneu radial concebido para pequenos tratores em aplicações de jardinagem, vinhas e pomares. O design curvo do ombro proporciona uma baixa compactação do solo e torna o pneu extremamente delicado no chão. As suas estrias únicas e extra profundas (R-3+) e o design especial com blocos direcionais representam uma excelente tração tanto no campo como na estrada e um maior ciclo de vida do pneu. O AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) garante ótimas propriedades de autolimpeza e, graças à baixa resistência ao rolamento, permite uma poupança significativa de combustível.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Máquina para recolha dos frutos • Trator pequeno • Vindimadora

| | |
|-----------|--------------|
| Version | STANDARD |
| Type | TL |
| Tyre Size | 280/70 R 16 |
| LI/SS | 112 A8/112 B |

Dimensions US Standard

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Usa code | 94065714 |
| Section Width (inch) | 11.4 |
| Overall Diameter (inch) | 31.5 |
| Static Loaded Radius (inch) | 14.1 |
| Rolling Circumference (inch) | 93.3 |
| Rim Rec | W9 |
| Rim Alt | W 8 ; W 10 |
| ECE | E11-106R-006472 |

Load capacity (lbs)

| mph / psi | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 29 | 35 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30 | 1170 | 1330 | 1530 | 1730 | 1930 | 2130 | 2330 | 2470 |
| 25 | 1170 | 1330 | 1530 | 1730 | 1930 | 2130 | 2330 | 2470 |
| 20 | 1250 | 1430 | 1640 | 1850 | 2070 | 2280 | 2490 | 2650 |
| 5 LT | 1570 | 1800 | 2060 | 2330 | 2590 | 2850 | 3120 | 3320 |
| 5 HT | 1250 | 1430 | 1640 | 1850 | 2070 | 2280 | 2490 | 2650 |

Printed on 21/05/2024 08:24

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..