

## AGRIMAX V-FLECTO - Especificações técnicas



### Description

AGRIMAX V-FLECTO é a resposta BKT à exigência desafiante em termos de tecnologia e desempenho para tratores de elevada potência. O pneu é perfeito para aplicações de tratamento do terreno e de transporte graças à uma compactação reduzida e ótimas qualidades de autolimpeza. Com a tecnologia VF exclusiva, AGRIMAX V-FLECTO permite-lhe transportar cargas muito pesadas a pressões de enchimento inferiores em comparação com pneus standard e IF alcançando velocidades elevadas. É dotado de Narrow Rim Option (jante estreita) que permite montar jantes standard. BKT projetou este pneu com geometria otimizada para aumentar o conforto de condução no campo e na estrada reduzindo o consumo de combustível.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Trator de alta potencia

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 710/60 R 34 NRO
LI/SS	173 D

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	708
Overall Diameter (mm)	1716
Static Loaded Radius (mm)	752
Rolling Circumference (mm)	5097
SRI (mm)	825
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 24 B ; DW 27 B
Narrow Rim option	DW 23 B
ECE	E11-106R-007201
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	3020	3490	3965	4500	4910	5325	5915
From 65 to 40	3315	3835	4355	4940	5395	5850	6500
30	3385	3915	4445	5040	5505	5970	6630
20	3450	3990	4530	5140	5615	6085	6760
10	3650	4220	4795	5435	5935	6435	7150
*Upto 10 Cyc with front loader	4645	5370	6100	6920	7555	8190	9100
10 HT	3385	3915	4445	5040	5505	5970	6630

\* \*For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 21/05/2024 04:32

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..