

AGRIMAXFACTOR - Especificações técnicas



Description

AGRIMAXFACTOR é a novíssima série 70 da BKT para tratores, perfeita tanto para transporte como para lavoura. O design melhorado do piso, com um maior comprimento e uma orientação diferente dos blocos, representa uma melhor capacidade de rodagem. O ângulo reduzido dos blocos assegura uma menor resistência ao rolamento, enquanto o aumento em 5 % da área de contacto com o solo reduziu significativamente a percepção do ruído na cabina – as suas características garantem mais conforto. Além disso, a forte lona de carcaça em poliéster proporciona uma excelente estabilidade lateral e uma resposta de direção mais rápida mesmo para operações de alta velocidade ou serviço intensivo. Os resultados de travagem em superfícies molhadas são excelentes. Em resumo, as características gerais da AGRIMAXFACTOR são uma excelente manobrabilidade em combinação com conforto de condução e fantástica durabilidade – exigidos por máquinas cada vez mais pesadas, incluindo o maior peso das baterias do veículos elétricos. A parede lateral exclusiva apresenta o logótipo "E-READY" perfeitamente alinhado, frisando o empenho da BKT na mobilidade elétrica.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Trator

| | |
|-----------|--------------|
| Version | STANDARD |
| Type | TL |
| Tyre Size | 480/70 R 30 |
| LI/SS | 141 D/144 A8 |

Dimensions International Standard

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Section Width (mm) | 479 |
| Overall Diameter (mm) | 1478 |
| Static Loaded Radius (mm) | 670 |
| Rolling Circumference (mm) | 4391 |
| SRI (mm) | 675 |
| Rim Rec | W 15 L |
| Rim Alt | W 14 L ; W 16 L |
| ECE | E11-106R-008811 |
| TRA Code | R1W |

Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 65 | 1420 | 1650 | 1880 | 2115 | 2345 | 2575 |
| 50 | 1490 | 1735 | 1975 | 2220 | 2465 | 2705 |
| 40 | 1555 | 1805 | 2060 | 2315 | 2570 | 2800 |
| 30 | 1635 | 1900 | 2165 | 2435 | 2700 | 2965 |
| 10 LT | 1905 | 2215 | 2525 | 2835 | 3145 | 3455 |
| 10 HT | 1635 | 1900 | 2165 | 2435 | 2700 | 2965 |

Printed on 21/05/2024 01:59

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..