

## AGRIMAXFACTOR - Especificações técnicas



### Description

AGRIMAXFACTOR é a novíssima série 70 da BKT para tratores, perfeita tanto para transporte como para lavoura. O design melhorado do piso, com um maior comprimento e uma orientação diferente dos blocos, representa uma melhor capacidade de rodagem. O ângulo reduzido dos blocos assegura uma menor resistência ao rolamento, enquanto o aumento em 5 % da área de contacto com o solo reduziu significativamente a percepção do ruído na cabina – as suas características garantem mais conforto. Além disso, a forte lona de carcaça em poliéster proporciona uma excelente estabilidade lateral e uma resposta de direção mais rápida mesmo para operações de alta velocidade ou serviço intensivo. Os resultados de travagem em superfícies molhadas são excelentes. Em resumo, as características gerais da AGRIMAXFACTOR são uma excelente manobrabilidade em combinação com conforto de condução e fantástica durabilidade – exigidos por máquinas cada vez mais pesadas, incluindo o maior peso das baterias do veículos elétricos. A parede lateral exclusiva apresenta o logótipo "E-READY" perfeitamente alinhado, frisando o empenho da BKT na mobilidade elétrica.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Trator

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	710/70 R 38
LI/SS	175 D/178 A8

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	716
Overall Diameter (mm)	1959
Static Loaded Radius (mm)	866
Rolling Circumference (mm)	5800
SRI (mm)	925
Rim Rec	DW 23 B
ECE	E11-106R-007638
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	2695	3175	3660	4075	4555	4970	5455	5865	6420	6900
50	2830	3335	3840	4275	4785	5220	5725	6160	6740	7245
40	2925	3450	3975	4425	4950	5400	5925	6375	6975	7500
30	3095	3655	4210	4685	5240	5715	6270	6745	7380	7935
10 LT	3610	4255	4905	5460	6105	6660	7310	7865	8605	9250
10 HT	3095	3655	4210	4685	5240	5715	6270	6745	7380	7935

Printed on 21/05/2024 07:39

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..