

## EARTHMAX SR 31 - Especificações técnicas



### Description

EARTHMAX SR 31 é um pneu All Steel radial especialmente projetado para dumper rígidos e carregadoras de rodas. Os cintos em aço multicamada asseguram força e estabilidade extraordinárias, enquanto o desenho não direcional rígido caracterizado por blocos garante tração e capacidade de manobra excelentes, mesmo em terreno com lama. Além do conforto na condução extraordinário, EARTHMAX SR 31 também se destaca por ter um composto de borracha especial do piso do pneu, especialmente resistente aos cortes e ao calor. A estrutura radial da carcaça proporciona ainda uma baixa resistência ao rolamento com consequentes poupanças significativas de combustível.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Industrial: Trator de esteira • Carregadora

OTR: Dumper Articulado • Trator de esteira • Carregadora

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	23.5 R 25
LI/SS	185 B/195 A2

## Dimensions US Standard

Usa code	94048434
TMPH	137
Overall Width (inch)	24.1
Overall Diameter (inch)	63.3
Static Loaded Radius (inch)	28
Rolling Circumference (inch)	188.9
Rim Rec	19.50/2.5
Rim Alt	-
Star Rating	**/*
TRA Code	E3/L3

## Load capacity (lbs)

mph / psi	58	62	65	69	73	76
30	16500	17100	18200	18700	19800	20400
5	22700	23400	24700	25400	26800	--

Printed on 21/05/2024 00:51

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..