

AGRIMAX TERIS - Specificații tehnice



Descriere

Mașinile de recoltat de mare putere de astăzi necesită anvelope capabile să suporte echipamente grele și încărcături fără a deteriora recoltele. BKT se angajează să vă ofere anvelope radiale cu tehnologie de ultimă oră pentru a vă ajuta să creșteți randamentul. AGRIMAX TERIS este partenerul potrivit pentru toate operațiunile mixte. Proprietățile excelente de tracțiune și capacitatea mare de încărcare sunt caracteristicile sale esențiale, oferind cea mai bună performanță în toate operațiunile de recoltare. Protecția specială a peretelui lateral și muchia ranforsată măresc rezistența, prelungind astfel ciclul de viață al produsului și în condiții dificile și dacă există miriște pe câmp.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de cules bumbac • Mașină de recoltare

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	620/75 R 30 CHO
LI/SS	168 A8/B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	625
Overall Diameter (mm)	1692
Static Loaded Radius (mm)	779
Rolling Circumference (mm)	5169
SRI (mm)	800
Rim Rec	DW 20 B
ECE	E4-106R-001420

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
50	2580	2970	3640	3980	4370	4760	5155	5600
40	2580	2970	3640	3980	4370	4760	5155	5600
30	2760	3180	3900	4260	4680	5100	5520	5995
15 Cyc	4255	4900	6010	6565	7210	7855	8505	9240
10 Cyc	4640	5345	6555	7160	7865	8570	9275	10080

Imprimat pe 5/21/2024 7:49 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..