

## AGRIMAX TURF RT 333 - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) este o anvelopă radială concepută pentru tractoare mici în aplicații de grădinărit, podgorii și livezi. Designul său cu muchie rotunjită asigură compactarea scăzută a solului și o face să fie extrem de delicată pe sol. Banda de rulare unică extra-profundă (R-3+) și designul special cu blocuri direcționale asigură o tracțiune excelentă atât pe câmp, cât și pe șosea și un ciclu de viață prelungit al anvelopei. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) are proprietăți excelente de auto-curățare și, datorită rezistenței sale scăzute la rulare, permite o economie semnificativă de combustibil.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltat din livezi • Tractor mic •  
Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	200/65 R16
LI/SS	94 A8/B

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94070640
Lățimea secțiunii (inch)	8
Overall Diameter (inch)	26.2
Static Loaded Radius (inch)	12.2
Rolling Circumference (inch)	78.7
Rim Rec	W6
ECE	E11-106R-007678

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
30	700	820	940	1040	1150	1240	1380	1480
25	700	820	940	1040	1150	1240	1380	1480
20	750	890	1010	1120	1230	1330	1480	1590
5 LT	940	1100	1260	1390	1540	1660	1860	1990
5 HT	750	890	1010	1120	1230	1330	1480	1590

Imprimat pe 5/21/2024 12:35 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..