

AGRIMAX V-FLECTO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia exclusivă VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 480/60 R 28 NRO
LI/SS	145 D

Dimensiuni US Standard

Usa code	94060740
Lățimea secțiunii (inch)	18.5
Overall Diameter (inch)	50.8
Static Loaded Radius (inch)	22.5
Rolling Circumference (inch)	149.9
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	W 16 L
Opțiune Jantă îngustă	W 15 L
ECE	E11-106R-005496
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
45	3200	3710	4230	4760	5280	5810
from 40 to 25	3520	4090	4660	5240	5810	6395
20	3580	4170	4750	5330	5920	6510
12	3650	4240	4840	5450	6040	6650
5	3860	4500	5130	5750	6380	7030
*Upto 5 Cyc with front loader	4920	5720	6530	7330	8120	8950
5 HT	3580	4170	4750	5330	5920	6510

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Imprimat pe 5/21/2024 5:24 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..