

AGRIMAX V-FLECTO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia exclusivă VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 520/60 R 28 NRO
LI/SS	149 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	516
Overall Diameter (mm)	1335
Static Loaded Radius (mm)	587
Rolling Circumference (mm)	3910
SRI (mm)	650
Rim Rec	DW 18 L
Rim Alt	W 18 L
Opțiune Jantă îngustă	DW 16 L
ECE	E11-106R-005497
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
70	1620	1890	2155	2425	2685	2955
from 65 to 40	1785	2080	2370	2665	2955	3250
30	1820	2120	2415	2715	3010	3315
20	1855	2160	2460	2770	3070	3380
10	1960	2285	2605	2930	3250	3575
*Upto 10 Cyc with front loader	2495	2910	3315	3730	4135	4550
10HT	1820	2120	2415	2715	3010	3315

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Imprimat pe 5/21/2024 3:13 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..