

AGRIMAX V-FLECTO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia exclusivă VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 750/70 R 44
LI/SS	186 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	760
Overall Diameter (mm)	2175
Static Loaded Radius (mm)	958
Rolling Circumference (mm)	6450
SRI (mm)	1025
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 24 B
ECE	E11-106R-006765
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
70	4065	4670	5360	6055	6745	7435	8130	8645
From 65 to 40	4465	5130	5890	6650	7410	8170	8930	9500
30	4555	5235	6010	6785	7560	8335	9110	9690
20	4645	5340	6130	6920	7710	8500	9290	9880
10	4915	5645	6480	7315	8155	8990	9825	10450
*Upto 10 Cyc with front loader	6255	7185	8250	9310	10375	11440	12505	13300
10 HT	4555	5235	6010	6785	7560	8335	9110	9690

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Imprimat pe 5/21/2024 7:24 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..