

MULTIMAX MP 522 - Specificații tehnice



Descriere

MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipulatoarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Încărcător compact • Încărcător telescopic
Industrial: Încărcător compact • Încărcător telescopic

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	440/80 R 24 IND
LI/SS	161 A8/B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	441
Overall Diameter (mm)	1314
Static Loaded Radius (mm)	586
Rolling Circumference (mm)	3958
SRI (mm)	625
Rim Rec	DW 14 L
Rim Alt	DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L
ECE	E11-106R-002966

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	4.0	4.2	4.4
50	2220	2640	3010	3425	3840	4120	4625	-	-
40	2220	2640	3010	3425	3840	4120	4625	-	-
30	2380	2825	3220	3665	4110	4410	4950	-	-
25	2465	2930	3340	3800	4265	4575	5135	-	-
10 Cyc.	2710	3335	3925	4515	5140	5590	6320	6665	6940
Static	4150	5110	6015	6920	7875	8570	9685	10215	10640

Imprimat pe 5/21/2024 6:12 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..