

## RIDEMAX FL 693 M - Specificații tehnice



### Descriere

RIDEMAX FL 693 M este anvelopa radială ideală pentru cei care călătoresc frecvent pe șosea cu remorci/cisterne. Concepută pentru utilizare în proporție de 75% pe șosea, RIDEMAX FL 693 M oferă o performanță excelentă pe drum, acordând prioritate atât confortului, cât și proprietăților de auto-curățare. Clasele de viteză D/E ale gamei reprezintă viteze mai mari la deplasarea pe șosea, ceea ce duce la economii semnificative de timp. Rezistența scăzută la rulare contribuie la un consum mai mic de combustibil, în timp ce talonul ranforsat și curelele de oțel asigură o durabilitate sporită.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Cisternă • Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	650/55 R 26.5
LI/SS	169 D

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	645
Overall Diameter (mm)	1389
Static Loaded Radius (mm)	620
Rolling Circumference (mm)	4216
SRI (mm)	650
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4-106R-000806

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1965	2230	2705	3130	3605	4085	4400	4880	5300
65	2150	2440	2960	3425	3945	4470	4815	5340	5800
50	2600	2950	3585	4145	4775	5410	5830	6460	7020
40	2920	3315	4025	4660	5370	6080	6550	7260	7890
25	3395	3850	4675	5410	6235	7060	7610	8435	9165
10	3865	4385	5325	6160	7100	8040	8670	9605	10440

Imprimat pe 5/21/2024 8:21 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..