

V-FLEXA - Specificații tehnice



Descriere

V-FLEXA este o anvelopă radială special concepută pentru remorci agricole. Este un produs de flotație de ultimă generație, cu tehnologie VF, care permite transportul de încărcături grele atât pe câmp, cât și pe șosea, cu o presiune de umflare cu 30% mai mică decât cea a unei anvelope standard de aceeași dimensiune. Curelele suplimentare din oțel conferă o rezistență majoră carcasi la impact. V-FLEXA nu doar că suportă sarcini grele în deplină siguranță, dar evită și compactarea solului datorită distribuției perfecte a greutateii. În plus, V-FLEXA are proprietăți excelente de auto-curățare, durabilitate, precum și rezistență scăzută la rulare.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Remorcă

Versiune	STEEL BELTED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 650/55 R 26.5
LI/SS	171 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	644
Overall Diameter (mm)	1389
Static Loaded Radius (mm)	591
Rolling Circumference (mm)	4100
SRI (mm)	650
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-006399

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
70	2405	3075	3745	4250	4920	5595
65	2640	3380	4120	4670	5410	6150
50	3090	3955	4820	5465	6330	7195
40	3405	4360	5310	6025	6975	7930
10	4335	5545	6755	7660	8870	10085

Imprimat pe 5/20/2024 9:29 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..