

XL GRIP (BHL) - Specificații tehnice



Descriere

XL GRIP a fost special concepută pentru buldoexcavatoare care sunt utilizate în operațiuni grele în aplicații de excavare, dozare și încărcare. Modelul nedirecțional al benzii de rulare oferă cea mai bună tracțiune și stabilitate. Compusul special al benzii de rulare are ca rezultat o rezistență excelentă la tăiere și așchiere și o durată de viață extinsă a benzii de rulare.

UM

US Standard

Construcție

 BIAS

Mașinării

Industrial: Buldoexcavator

Versiune	STANDARD
Tip	TT
Dimensiunea anvelopei	9.00 - 16
LI/SS	132 A6

Dimensiuni US Standard

Usa code	94051267
Rating de sarcină	12
Lățimea secțiunii (inch)	10.2
Overall Diameter (inch)	35.8
Rim Rec	6.50 H
Rim Alt	6.00 G

Load capacity (lbs)

mph / psi	83
20	4410

Imprimat pe 5/20/2024 9:13 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..